

PROTECH Balcony

www.protech-balcony.de



VORTEILE DES SYSTEMS

OHNE FILMÜBERZUG UND TRANSPARENT

**KEIN ENTFERNEN VON BESTEHENDEN
BELÄGEN**

**ANWENDBAR AUF KLINKER,
KERAMIKFLIESEN, BETON, TERRAKOTTA,
STEIN UND ROHSPANPLATTE**

DURCHDRINGT UND VERSIEGELT RISSE

SOFORT BEGEHBAR

**THERMISCH UNEMPFINDLICH
UND UV-BESTÄNDIG**

HOCH ERGIEBIG UND LANGLEBIG





Mehr erfahren über:
www.protech-balcony.de

Die Produktion von AZICHEM umfasst 6 Kategorien, die sich wie unten aufgeführt nach den unterschiedlichsten Bedürfnissen des Bauens und Restaurierens richten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.azichem.com



STOPPT DIE WASSERINFILTRATION AUF TERRASSEN, BALKONEN UND FLIESENTREPPEN



IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem®

Via G.Gentile 16/A 46044 - Goito (MN) Italien
Tel. +39 0376.604185 - Fax +39 0376.604398
info@azichem.com - www.azichem.com

IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem®



PROTECH Balcony

Transparente
Imprägnierung ohne
Filmüberzug zur
Anwendung auf bereits
vorhandenen Böden



PROTECH Balcony

Terrassen und Balkone sind eine willkommene Außenverlängerung des Wohnraums. Bei Problemen mit Wasserdurchlässigkeit und -durchdringung können sie jedoch zu Ärger und erheblichen Kosten für die Abdichtung führen, was zu Spannungen und Unannehmlichkeiten führt. **Die Wiederherstellung der Wasserdichtigkeit erfordert meist den Einsatz teurer und anspruchsvoller Methoden.**



PROTECH BALCONY ist eine konzentrierte Lösung aus Siliconharzen und katalysierten organischen Polymeren, die eine interne wasserdichte, diffuse, nicht filmische, stark wasserabweisende Barriere bildet, die Porosität und Mikrorisse bis zu 1 mm ausfüllt und abdichtet, ohne das Schwitzen zu verhindern.

Das **PROTECH BALCONY**-System behebt seit über zwanzig Jahren Probleme bei Durchdringung und Infiltration von Wasser an **Terrassen, Balkonen, Treppenläufen, gefliesten Duschkabinen, Beton und Mauerwerk** auf einfache und schnelle Weise - ohne vergleichsweise nennenswerten Einsatz von Zeit und Geld.

ANWENDUNG

DIE WESENTLICHEN PROZESSE
SEHEN WIE FOLGT AUS:

1 GRÜNDLICHE REINIGUNG DES UNTERGRUNDES



Den Säurereiniger **DETERG-A** mit der den auf der Oberfläche vorhandenen Verunreinigungen und Konkretionen entsprechenden Menge Wasser verdünnen. Die Lösung mit einem geeigneten Abzieher auf der Oberfläche verteilen. 15 Minuten warten, bis eine saure, schaumige Reaktion eintritt. Mit viel Wasser spülen.

2 KITTEN DER FUGEN



Durch die Reinigung hervorgehobene Risse und Unregelmäßigkeiten sorgfältig mit dem speziellen wasserdichten Füllstoff **STUCCO BALCONY** in Übereinstimmung mit den Fußleisten und Schwellen auffüllen. Bewegungsfugen mit **PROTECH FLEX**, dem speziellen hoch elastischen Polyurethan-Dichtstoff in extrudierbarer Kartusche behandeln.

3 ANSETZEN DER IMPRÄGNIERENDEN LÖSUNG



PROTECH BALCONY über die zu imprägnierenden Bereiche gießen und mit einem geeigneten Abzieher verteilen. Besonders auf die Fugen zwischen Fliesen und Fußleisten achten. Vor Durchführen des Oberflächenflutungstests, das Produkt mindestens eine Stunde einwirken lassen. Diese Arbeiten erst nach völligem Aushärten der Fugenmasse durchführen.

4 ENTFERNEN VON MATERIALÜBERSCHUSS



Eine Stunde nach der Anwendung alle Rückstände und Überstände des Produkts auf der Oberfläche mit einem mit Nitroverdünner imprägnierten Tuch entfernen. Die transparente, wasserabweisende, filmfreie Imprägnierung ist somit vollständig.